


DGT 60, DIGITAL VIKTINDIKATOR/STORDISPLAY



Universell viktindikator/display. Matrix display LED mycket lämpad för utomhusapplikationer då avläsning kan göras även i solljus. Kapsling i rostfritt stål IP68. CE-M typgodkänd (OIML R-76/EN 45501)

FUNKTIONER , PRESTANDA

- Lättanvänt 5-tangenters tätt membrantangentbord
- Effektiv och lättavläst LED display med 6 st 60 mm höga tecken samt 6 LED för indikering av aktiva funktioner. Läsbar upp till 25 m avstånd och upp till 120° vinkel.
- Hölje i rostfritt stål, väggfäste inkluderat
- Setup och kalibrering från tangentbord eller via PC med särskild mjukvara
- Typgodkänd för upp till 10 000 visade skaldelar eller 2x3000 skaldelar multirange vid minst 0,3 μ V/skaldel
- Upp till 800 000 visade skaldelar vid icke legal vägning
- Intern upplösning 3 000 000 delar
- 24-bitars sigma-delta A/D omvandling med upp till 200 omvandlingar/sekund.
- Driver upp till 16 lastceller vid 350 Ω impedans
- Matningsspänning 110 till 240 Vac

I / O SEKTION

- RS-232/C bidirektionell konfigurerbar port för kommunikation med diverse extern utrustning, printer mm.
- RS-485 bidirektionell port konfigurerbar för PC, PLC
- Två utgångar, fotomosfet max 60VDC 100mA/48 VAC 100mA som kan konfigureras för olika funktioner, noll, stabil, börvärde
- Två optoisolerade ingångar 12-24 VDC 5-20 mA
- MODBUS seriellt protokoll (DGTQAN, DGT4)
- I/R fjärrkontrollgång

OPTIONER

- Extern printer
- Radio modem
- Datum / tid
- Alibi minne för max 120 000 vägningar med tid/datum. Anslutningskabel till PC
- Fjärrkontroll, 4 tangenter

TANGENTFUNKTIONER

Noll, Auto Tara, Förval Tara, Utskrift och/eller dataöverföring, funktionskommando, on/off
Med I/R fjärrkontroll: Noll, Auto Tara, utskrift/dataöverföring, funktionskommando.

VALBARA FUNKTIONER

Akkumulering av vikt, räkning, fryst värde, fryst toppvärde, omvandling kg/lbs mm.

TILLGÄNGLIGA VERSIONER

DGT60BC

Standard version med 2 ingångar, 2 utgångar 1 RS232 och en RS 485 port, 110-240 Vac

CARL LIDÈN VÅGSERVICE
Huskvarnavägen 40
554 54 Jönköping

Tfn 036-125 780
Fax 036-125 789

www.carlliden.com
info@carlliden.com