

EU LCD Serien Precisionsvågar



Precisionsvågar med kraftkompenserande givare för bästa noggrannhet. Lämpar sej utmärkt för precis vägning i industri eller laboratoriemiljö.

FUNKTIONER, PRESTANDA

- Tätt membrantangentbord
- Lastbäryta i rostfritt stål Ø 110 mm
- Drivspänning 100-240 VAC via medföljande nätadapter
- Strömförbrukning ca. 200 mA
- Förberedd för hängande vägning underifrån
- Vindskydd för precis avläsning. Ø 150 mm H 80 mm
- RS 232 seriell port för anslutning till PC mm
- Extern kalibrering
- Temperaturområde drift +10°C till +40°C
- Dimensioner B=210 mm D=355 mm H=205 mm (Höjdmått inkluderar vindskydd)
- Egenvikt ca. 6 kg inklusive nätadapter och vindskydd

OPTIONER och TILLBEHÖR

- Utrustning för densitetsbestämning
- Fjärrkontroll för tarering, utskrift mm.
- Specialutförande
- Extern kalibreringsvikt

TILLGÄNGLIGA VERSIONER

Art.nr	Platta Ø	Kapacitet	Upplösning	Ickelinjäritet	Repeterbarhet
EU 200 LCD	110 mm	210 g	0,001 g	± 0,002 g	± 0,001 g
EU 660 AR LCD*	110 mm	60/620 g	0,001/0,01 g	± 0,002/0,02 g	± 0,001/0,01 g

* Autorange