

## DGTP Viktindikator med 20 mm display



En indikator med stort användningsområde, upp till 6 ut och 4 ingångar, RS232, RS485, tydlig 20 mm LED display. Mycket goda prestanda och flexibel konstruktion tillsammans med ett brett tillbehörsutbud gör att DGTP lämpar sej bra för diverse industriapplikationer.

CE-M typgodkänd (OIML R-76/EN-45501)



### PRESTANDA, ALLMÄNT

- Tätt tangentbord med 5 funktionstangenter
- 6 stora och mycket tydliga LED siffror, höjd 20 mm
- 6 LED indikeringar.
- Avsedd för panelmontage
- Upp till 10 000e eller 2x3000e @0,3  $\mu\text{V/e}$  i verifierat utförande, upp till 800 000 visade skaldelar vid icke-verifierat bruk. 3 000 000 interna delars upplösning.
- Upp till 8 linjäriseringspunkter vid justering.
- 24 bitars sigma-delta A/D omvandling med upp till 200 mätningar/s
- Digital set-up och trimning från tangentbord eller med särskild mjukvara via PC.
- 12-24 VDC driftspänning.
- Driver upp till 16 st. lastgivare med 350  $\Omega$  impedans.

### FUNKTIONER

- Högupplösning (x10)
- In/ut vägning
- Netto/brutto visning
- kg/lb visning
- Ackumulering av värden
- Räknefunktion
- Börvärden
- Visning av toppvärde/fryst värde

### OPTIONER, TILLBEHÖR

- Skrivare
- Alibiminne med tid/datum stämpel
- Nätadapter 100-240 VAC till 12 VDC

### I/O och Interface

- RS232 port som konfigureras för anslutning till printar.
- RS232/RS485 tvåvägs port som kan konfigureras för anslutning till PC, PLC, fjärrdisplay, nätverk mm.
- MODBUS seriellt protokoll
- PROFIBUS seriellt interface (option)
- 6 st. programmerbara utgångar max 150 mA last
- 4 st. programmerbara ingångar, 12-24 VDC
- 16-bitars analogutgång 4-20 mA, 0-5 VDC/0-10 VDC (option)

### TILLGÄNGLIGA VERSIONER

#### Art.nr

<b>DGTP</b>	Indikator med 6 x utgångar, 4 x ingångar, 1xRS232, 1xRS232/485
<b>DGTPAN</b>	Indikator med 6 x utgångar, 4 x ingångar, 1xRS232, 1xRS232/485 samt analog 16-bitar ut
<b>DGTPPB</b>	Indikator med 6 x utgångar, 4 x ingångar, 1xRS232 samt PROFIBUS interface

Carl Lidén Vågservice  
Huskvarnavägen 40  
S-554 54 Jönköping

Telefon: +46 (0)36-125780  
Fax: +46 (0)36-125789  
E-Post: [info@carlliden.com](mailto:info@carlliden.com)

Org.nr: 916521-1542  
Bankgiro: 155-8931  
[www.carlliden.com](http://www.carlliden.com)