

SCT 20 Transmitter



Transmitter för industriellt bruk avsedda att monteras på DIN-skena. Lämplig för överföring av viktdata, kontroll av överlast, styrning av extern utrustning mm. Seriell port och analog ut som standard. Profibus, Ethernet/IP, DeviceNet som option. Inbyggd display för enkel setup mm.

FUNKTIONER, PRESTANDA

- Driftspänning 12-24 VDC, 5 W
- Max 8 parallellkopplade lastgivare (350 Ω)
- 24 bitars A/D omvandling
- Max visat värde -999999 till +999999
- Mätområde ± 39 mV
- Upp till 300 omvandlingar/s
- Digital filtrering 5-300 Hz
- 3 reläutgångar, max. last 115VAC, 150 mA
- 2 digitala optoisolerade ingångar 5-24VDC PNP
- Seriell port RS485 (RS232)
- Baudrate 2400,4800,9600,19200,38400,115200
- 16 bitars analog utgång, 0-20 mA, 4-20 mA (max 300 Ω) 0-10 VDC, 0-5 VDC, ± 5 VDC, ± 10 VDC (min 10 k Ω) valbart
- Temperaturområde drift -20°C till +60°C
- Olinjäritet < 0,01% FS
- Temperaturdrift < 0,0005% FS/°C

OPTIONER, TILLVAL

- Ethernet/IP Port, RJ45 10Base-T eller 100Base-TX (auto-sensing)
- Profibus, adresser 1-99, baudrate max 12 Mbit/s
- DeviceNet, adresser 1.63, baudrate 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s