

## X-320 SERIEN IP 69 VIKTINDIKATOR



3590XT med trådlös fjärrkontroll (option)

X-320 är avsedd för bruk i svår miljö. Helt inkapslad för bästa skydd, klassad IP68 och IP69K. Kapacitivt tangentbord utan rörliga eller limmade delar för bästa skydd och slitstyrka. Bakgrundsbelyst 20 mm LCD display. Nät eller batteridrift.

### FUNKTIONER , PRESTANDA

- Lättanvänt 6-tangenters tätt tangentbord
- Effektiv och lättavläst LCD display med 20 mm höga tecken
- Lagrar datum/tid i batteriskyddat minne
- Setup och kalibrering från tangentbord eller via PC med särskild mjukvara
- Digital filtrering
- 24-bitars sigma-delta A/D omvandling med upp till 20 omvandlingar/sekund.
- Temperaturområde  $-10^{\circ}$  till  $+50^{\circ}\text{C}$ , relativ fuktighet 100% klassad IP68 och IP69K .
- 5V lastgivarmatning, driver 4 lastgivare á 350  $\Omega$
- Linjärisering i upp till 10 steg
- Accepterad insignal 0,1 till 3 mV/V

### FUNKTIONER ALLMÄNT

- Nollställning, tarering, programmerad tara summering
- Låst tangentbord (helt eller delvis)
- Programmerbar för räkning, summering, peak, djurvägning, kontrollvägning mm.

### TILLGÄNGLIGA VERSIONER

- AC 230 VAC nättaggregat inbyggt
- DC För drift med 12-24 VDC
- BAT Med inbyggt laddningsbart 12V NiMH batteri

### I / O SEKTION

- RS-232/C konfigurerbar port för kommunikation med diverse extern utrustning, printer, PC mm.
- Tre transistorutgångar, max 50 VDC 0,4A för olika börvärdes och kontrollfunktioner.
- Optoisolerad ingån för fjärrstyrning av någon tangentfunktion. (häver övriga RS-232 funktioner )
- Kontaktfri optisk överföring av programmering och data